

PRODUKTDATABLAD

SST CLAS P 40 4 W/2700K E14

LED THREE STEP DIM CLASSIC P | LED-lyskilder med 3-step dæmpning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Hvor lysdæmpning ikke var planlagt
- Interiør i private hjem
- Hotel- og restauration
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)

PRODUKTFORDELE

- Nem 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på vægkontakt
- Nem og besparende drift, behøver ingen lysdæmper
- Lavt energiforbrug
- Nem udskiftning pga. kompakt design
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Giver rum flere anvendelsesmuligheder med ændring af lysets atmosfære

PRODUKTEGENSKABER

- 3-trins dæmpbar: 100%, 55% og 10%
- Kan styres via standard vægkontakt
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Wattforbrug	4,00 W
Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	180
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	270
Driftsfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel lysstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K

Dimensioner



Total længde	78,0 mm
--------------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
--------------	-----

Internationale Koder

Ordreference	LEDSCLP403XD 4W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075434448	Folding carton box 1	46 mm x 49 mm x 130 mm	25,00 g	0.29 dm ³
4058075434455	Shipping carton box 4	111 mm x 110 mm x 104 mm	158,00 g	1.27 dm ³
4058075445277	Shipping carton box 32	240 mm x 238 mm x 237 mm	1538,00 g	13.54 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.